

Plastová okna:

- CLASSIC

Jedná se o **5-ti komorový okenní systém s nepřesazeným křídlem**. Stavební hloubka 70mm pro rám a křídlo zaručuje vynikající tepelnou a akustickou izolaci. Standardní osazení izolačním dvojsklem (tl. 24mm) $U_g = 1,1 \text{ W/m}$

2

K. Součinitel prostupu tepla je $U_w = 1,3 \text{ W/m}$

2

K. Vyrobeny jsou z nerecyklovaného plastu z pozinkovanou ocelovou výztuhou. Kování otevíravě-sklopných oken je vybaveno mikroventilací.

- ELEGANCE

Jedná se o **6-ti komorové okenní křídlo s přesazením a 5-ti komorový okenní rám**. Stavební hloubka 80mm pro křídlo a 70mm pro rám zaručuje vynikající stabilitu. Standardní osazení izolačním dvojsklem (tl. 24mm) $U_g = 1,0 \text{ W/m}$

2

K dává oknům zvýšenou tepelnou a akustickou izolaci. Součinitel prostupu tepla je $U_w = 1,2 \text{ W/m}$

2

K. Vyrobeny jsou z nerecyklovaného plastu z pozinkovanou ocelovou výztuhou. Kování otevíravě-sklopných oken je vybaveno mikroventilací.

- EXCLUSIVE

Jedná se o **6-ti komorové okenní křídlo s přesazením a 5-ti komorový okenní rám**. Stavební hloubka 80mm pro křídlo a 70mm pro rám zaručuje vynikající stabilitu. Standardní osazení izolačním trojsklem (tl. 36mm) $U_g = 0,7 \text{ W/m}$

2

K dává oknům zvýšenou tepelnou a akustickou izolaci. Součinitel prostupu tepla je $U_w = 1,0 \text{ W/m}$

2

K. Vyrobeny jsou z nerecyklovaného plastu z pozinkovanou ocelovou výztuhou. Kování otevíravě-sklopných oken je vybaveno mikroventilací.

Okna se provádí v různých barevných provedeních.

Termín dodání je 2 - 3 týdny.

Záruka na okna je 5 let.

[Odkaz na stránky výrobce](#) **Dřevěná okna:**

Okna zhotovená z borovicového dřeva, nebo dřeva meranti v systému Softline jsou charakteristická svým moderním a estetickým vzhledem

Důvodem je forma zaoblených profilů, díky které získáváme oblé tvary s hladkou lesklou plochou. Dokonalou kvalitu a odolnost oken zhotovených v systému Softline zaručují třívrstvé lepené hranoly vysušené na odpovídající vlhkost. Dodatečně je životnost oken prodloužena impregnací. Široká škála barev (celá paleta RAL, a lazury s přiznanou strukturou dřeva) umožňuje splnit individuální požadavky nejnáročnějších zákazníků. Všechny povrchové úpravy jsou šetrné k životnímu prostředí. Spodní části rámu a křídel jsou opatřeny hliníkovými okapnicemi, jejichž tvar ladí s konturami celého okna. Konzervace dřevěných oken je jednoduchá, a netrvá déle než čištění oken.

- Dřevěná okna jsou charakteristická svoji stálostí, nepodléhají průhybům či prasknutím.
- Jsou zhotovená z přírodního materiálu.
- Dosahují vynikajících izolačních parametrů.
- Obsahují nízký součinitel prostupu tepla.
- Jsou charakteristická svým elegantním vzhledem.

[Odkaz na stránky výrobce](#) **Plastové dveře:**

[Odkaz na stránky výrobce](#) **Dřevěné dveře:**

[Odkaz na stránky výrobce](#)